



NETTOYEURS EAU CHAUDE Série C

ELECTRIQUE PROFESSIONNELLE



SERIE C

Les nettoyeurs eau chaude OKI sont construits avec des matériaux de haute qualité, châssis roto moulés, intégrant les réservoirs à fuel (30 l.), et détergent (16 l.). L'ensemble des composants est protégé par un capot plastique thermo formé. Le coffret électrique en ABS regroupe les composants électroniques. OKI, des nettoyeurs fiables, de haute technologie, offrant une réelle puissance de lavage.

Les appareils sont livrés avec lance standard équipée d'un raccord tournant et d'un flexible de 10 m.

La lettre **E** à la fin du modèle indique que l'appareil est équipé d'un enrouleur d'une capacité de 20 m et d'une turbo buse (expl: 1613 CTE).

Autres caractéristiques sur demande.



CARACTERISTIQUES Série C

Modèle	1209CM	1211 CM	1515 CTS	1613 CT
Référence	N00120	N00240	N00247	N00245
Pompe type	Axiale	Vilebrequin	Vilebrequin	Vilebrequin
Pression pompe	120 Bars	120 Bars	150 Bars	160 Bars
Débit pompe	540 L/h	660 L/h	900 L/h	780 L/h
Tension moteur (Volts)	220 Mono	220 Mono	380 Tri	380 Tri
Vitesse moteur (Tr/mn)	2800	1450	1450	1450
Puissance moteur (CV/KW)	3/2,2	3/2,2	5,5/4	5,5/4
Puissance connectée	2,7 KW	2,7 KW	4,5 KW	4,5 KW
Température chaudière	30/110 C°	90/140 C°	90/140 C°	90/140 C°
Détergent	X	X	X	X
Arrêt total	X	X	X	retardé
Sécurité manque d'eau	X (Bruleur)	X (Bruleur)	X (Bruleur)	X
Commande 24 Volts	X	X	X	X
Soupape de sécurité	X	X	X	X
Sécurité manque fuel	X	X	X	X
Bac à eau avec flotteur	X	X	X	X
Contrôle de fuite	X	X	X	X
Antitartre magnétique	X	X	X	X
Antitartre chimique	X	X	X	X
Contrôle de flamme électronique	X	X	X	X
Réglage pression	X	X	X	X
Poids	150 Kg	155 Kg	155 Kg	160 Kg
Dimensions L x l x h (cm)	100 x 68 x 92			

Version E équipé avec enrouleur 20M et turbo buse

Modèle	1209CME	1211 CME	1515 CTSE	1613 CTE
Référence	N00121	N00241	N00248	N00246

DISTRIBUTEUR



B.P. 420 - 95 rue de la Gâtine - 79306 COURLAY Cedex (France)

Tél: 05 49 72 30 00 - Fax: 05 49 72 32 22

E mail : cial@oki-clean.com - Site : www.oki-clean.com

Turbo-buse standard équipée

1209 CM OB 0001
1713 CT OB 0002
1211 CM OB 0001
1613 CT OB 0002
1515 CTS OB 0007



Turbo-buse TD350 équipée

1209 CM N 15708
1713 CT N 15709
1211 CM N 15708
1613 CT N 15709
1515 CTS OB 0005



Enrouleur 20 m
automatique, (livré nu)
Inox : Réf. N15350



Platine 180°
Inox : Réf. N15350

Enrouleur plastique 20 m

Réf. N 19210



OPTION Flexible équipé 15 m

Réf. N 16641

En remplacement du flexible d'origine



OPTION Flexible équipé 20 m

Réf. N 16655

En remplacement du flexible d'origine



OPTION Flexible équipé 30 m

Réf. N 16666

En remplacement du flexible d'origine



Kit canalisation 15 m

Réf. N 15620



Kit canalisation 30 m

Réf. N 15621



Brosse rotative équipée :

Réf. N10118



Lance haut débit réglable

(livrée sans pistolet)

Réf. N10650

Buse 1,5 15-20 l/min Réf. N10652 - Buse 2,0 26-34 l/min Réf. N10654
Buse 1,8 21-26 l/min Réf. N10653 - Buse 2,3 35-46 l/min Réf. N10655



Tête rotative

Réf. N10127



Lance double longueur 0,90 m

Zinguée Réf. N10640
Inox Réf. N10643



Chariot de lavage de sol
Réf. N10139



Kit sablage

Réf. N18100



Kit vide cave

Réf. N15240



Lance laveuse de sol
Réf. N10211



Canon à mousse avec bidon

Equippé Euro: Réf. N15700



Shampooing carrosserie Okimousse

Réf. 900006



Dégraissant à froid OKI plus

Réf. 900005



Dégraissant à chaud OKInet

Réf. 900024



DISTRIBUTEUR



B.P. 420 - 95 rue de la Gâtine - 79306 COURLAY Cedex (France)

Tél: 05 49 72 30 00 - Fax: 05 49 72 32 22

E mail : cial@oki-clean.com

Site : www.oki-clean.com

